



RoHS CE REACH

产品特征

- 宽电压输入（90-264VAC）
- 尺寸：127*76.2*38mm，5"*3"
- 空载功耗<0.5W
- 保护种类：过载/短路/过温/过压
- 自然对流空冷 400W，23CFM 风冷 600W
- 3kV 隔离电压
- 内置 EMI 滤波器：CLASS B 等级
- 可安装于 CLASS I /CLASS II 系统
- 内置 12V/0.5A 的风扇辅助电源
- 100%高温老化和测试
- 3 年质量保证

SFC600 系列产品是中逸光为客户提供的一款小体积裸板式开关电源，该系列电源输出功率为600W，具有低漏电流小于0.1mA，小体积（127*76.2*38mm），隔离耐压高达3kV等特点。EMC及安全规格满足IEC/EN61000-4/EN60601、CISPR32/EN55032、UL62368/EN62368/IEC62368等相关标准，该系列产品广泛应用于工业控制、充电桩、视觉、光源、物联、自动化等行业中。

命名规则

SF	C	600	-	S	12	VR	CC	1. SF：系列名称，标准裸板型电源
↑	↑	↑		↑	↑	↑		2. C：PFC 型
1	2	3		4	5	6		3. 600：额定输出功率
								4. S：Single（单路输出）
								5. 12：输出电压
								6. VR：内建可调电位器，可在规格范围内手动调节输出电压
								CC：附加三防工艺

电气规格


产品型号	输入电压	额定功率 (W)	输出电压 (V)	电压可调范围 (V)	额定电流 (A)	纹波&噪声 (mVp-p)	效率 (%)
SFC600-S12VR	90-264VAC	600	12	11.2-13.5	50	120	93
SFC600-S15VR		600	15	14.3-15.8	40	120	93
SFC600-S24VR		600	24	22.3-25.6	25	240	93
SFC600-S27VR		600	27	26.9-29.3	22.3	240	93
SFC600-S36VR		600	36	33.3-37.8	16.7	240	93

SFC600-S48VR		600	48	46.6-52.8	12.5	240	93
SFC600-S54VR		600	54	48.9-54.5	11.2	240	94

一般特性			
输出特性	电压精度	±2.0%	
	线性调节率	±1.0%	
	负载调节率	±1.0%	
	启动, 上升时间(典型值)	1500ms, 60ms/230VAC 2000ms, 60ms/115VAC 满载	
	保持时间(典型值)	12ms/230VAC 12ms/115VAC 满载	
输入特性	电压范围	90-264VAC	
	标称电压	100-240VAC, 6.8A, 50/60Hz	
	功率因素(典型值)	PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC 满载	
	电流(典型值)	6.8A/115VAC 3.2A/230VAC	
	冲击电流(典型值)	冷启动 40A/115VAC 80A/230VAC	
	漏电流(典型值)	<0.75mA/230VAC/60Hz	
保护特性	过载保护	≥110%load, 打嗝模式, 故障排除后可自恢复	
	短路保护	打嗝模式, 故障排除后可自恢复	
	过温保护	关断输出, 电源重启后可恢复正常输出	
	过压保护	关断输出, 电源重启后可恢复正常输出	
		型号	保护范围
		SFC600-S12VR	≤15.6V
		SFC600-S15VR	≤19.5V
		SFC600-S24VR	≤31.2V
		SFC600-S27VR	≤35V
		SFC600-S36VR	≤46.8V
SFC600-S48VR		≤62.4V	
SFC600-S54VR	≤63.0V		
功能	辅助电源	12V@0.5A 辅助电源, 可用于驱动风扇	
工作环境	工作温度	-40℃ to +80℃ (参照“降额曲线图”)	
	工作湿度	10-85% RH	
	存储温度	-40℃ to +105℃	
	温漂系数	0.03%/ (0℃-50℃)	
	震动系数	10-500Hz, 2G, 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟	
安全与电磁兼容 (注 3)	安全标准	UL62368-1, EN/EN62368-1, IEC62368-1	
	绝缘电压	I/P-O/P: 3kVAC I/P-FG (CASE): 1.5kVAC O/P-FG (CASE): 0.5kVAC	
	绝缘电阻	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms/500VDC 25℃ 70% RH	
	传导与辐射	EN55011, EN55032 (CISPR32) CLASS B	

	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 Contact ±8kV/Air ±15kV
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 level 4 lev3
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 线-线 2kV/线-地 4kV
其他	MTBF	165K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)
	体积	127*76.2*38mm (L*W*H)
	重量	344g
	包装	24 只/箱
	外包箱	360*300*250mm
备注	1.	以上数据除特殊说明外，都是在 TA=25℃，湿度<75%，输入标称电压 230VAC 和输出额定负载时测得。
	2.	纹波和噪声测量方法：使用平行线测试法，同时终端要并联 0.1uF 高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容，在 20Mhz 带宽下进行量测。
	3.	电源在系统内是被视为元器件，需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。


机械尺寸图



- 注:
- 尺寸单位: mm[inch] 未标注之公差: ±0.5mm
 - CLASS I 系统: 标有⚡的安装孔必须连接到安全地
 - CLASS II 系统: 无需连接安全地


降额曲线图

温度降额曲线




冷却方式	最大输出功率
自然风冷	360W
外接风扇强制风冷	600W

温度降额曲线



冷却方式	最大输出功率
自然风冷	400W
外接风扇强制风冷	600W

输入电压降额曲线



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zoeygo.net

☎ : +86 (20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋